

TECHNICKÝ LIST

Stav 10.23

POLYTOP VELOX SEAL

Hybridní dokončovací politura a „utěsnění“ laku

Charakteristika:

Velox Seal pokrývá všechny laky odolnou ochrannou vrstvou, která odolává povětrnostním vlivům a vlivům prostředí. Keramické ošetření s rozprašovačem vytváří velmi dobré oživení laku, vysoký lesk a trvalý perličkový efekt. Vhodné jako samostatný produkt nebo jako ošetření pro keramicko-polymerové produkty.

Aplikace POLYTOP VELOX SEAL:

Leštadlo rovnoměrně naneste na leštící podložku a nanášejte jej po dílech křížově na lakovaný povrch. Všechny zbytky leštidla setřete měkkým hadříkem z mikrovlákna.

1, Přípravné práce

Vozidlo důkladně vyčistěte. Zbytková vlhkost po vysušení nezpůsobuje žádné poškození.

2, Aplikace a zpracování

Tento produkt s rozprašovačem lze zpracovat dvěma způsoby:

- 1. varianta :** Navlhčete utěrku z mikrovlákna POLYTOP DUO produktem z rozprašovače a bez tlaku rozetřete přípravek na povrch, dokud nezůstanou žádné zbytky.
- 2. varianta :** Nastříkejte produkt POLYTOP VELOX SEAL přímo na lakovaný povrch, který má být zpracován, a rozetřete jej pomocí POLYTOP DUO utěrky bez použití tlaku. Vyleštěte povrch laku do lesku druhou utěrkou POLYTOP DUA, abyste zabránili zůstatku přebytečného materiálu. Vždy ošetřete souvislé sousední oblasti. Produkt lze vrstvit po ca. 1 hodině.

Vlastnosti:

- extrémně hladký povrch
- ideální jako vrchní politura na keramické laky
- inovativní hydrofobní složení
- intenzivní vodní perličkový efekt
- odpuzující nečistoty
- povrchová úprava s mokřím vzhledem



TECHNICKÝ LIST

Hodnota pH: 6,0

Tipy a triky pro POLYTOP VELOX SEAL:

- Pro maximální životnost doporučujeme povrch předem odmastit naším přípravkem POLYTOP WIPE DOWN SPRAY.
- Velox Seal je ideální pro finální ošetření keramických produktů (např. POLYTOP NEOX® GLAZE) ochrannou vrstvou.
- Životnost lze zvýšit několika vrstvami.

Oblast použití, aplikace:

Leštění vrchních laků na osobních, nákladních vozidlech, autobusech, tramvajích a podobně, detailing na nejkvalitnějších lacích, pro jiné lakované povrchy.

TECHNICKÁ DATA:

Balení:	obj.č. 15900010	10ltr kanystř
	obj.č. 15900750	750ml lahev s rozprařovačem